



RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

1.1 Productidentificatie

Uni-Star - Krachtreiniger binnen/ buiten
Artikelnummer 20000230

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

1.2.1 Relevant gebruik

Reinigingsmiddel

1.2.2 Ontraden gebruik

Geen bekend.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Onderneming

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert / DUITSLAND
Telefoonnummer +49 2051 275-0
Fax +49 2051 275-141
Homepage www.normfest.com
E-mail info@normfest.de

Informatieafdeling

Technische informatie

info@normfest.de

Veiligheidsinformatieblad

sdb@chemiebuero.de

1.4 Telefoon voor noodgevallen

Adviesorgaan

++31 (0)30-2748888 (Uitsluitend bestemd omartsen te informeren bij accidentele vergiftigingen)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

2.1.1 Indeling (Verordening (EG) Nr. 1272/2008)

Skin Corr. 1B: H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Eye Dam. 1: H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
STOT SE 3: H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

2.1.2 Indeling (67/548/EEG of. 1999/45/EG)

Xi, Irriterend - R 36/37/38: Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering conform verordening (EG) 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen



Signaalwoord

GEVAAR

Bestanddeel:

2-Aminoethanol

Gevarenaanduidingen

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

P260 Damp/spuitnevel niet inademen.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P311 Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Reiniger, 648/2004/EG, bevat:

< 5% NTA
< 5% niet iogene oppervlakreactieve stoffen

2.3 Andere gevaren

Gezondheidsgevaren

Bij inslikken of braken kan produkt in de longen terechtkomen (aspiratiegevaar).

Andere gevaren

Verdere gevaren werden bij de momentele stand van kennis niet geconstateerd.

RUBRIEK 3: Samenstelling / Informatie over de bestanddelen

Productsoort:

Het product betreft een mengsel.

Conc. [%]	Bestanddeel
5 - <10	2-Aminoethanol CAS: 141-43-5, EINECS/ELINCS: 205-483-3, EU-INDEX: 603-030-00-8 GHS/CLP: Acute Tox. 4: H302 H312 H332 - Skin Corr. 1B: H314 EEC: C, R 20/21/22-34
1 - <5	2-Butoxyethanol CAS: 111-76-2, EINECS/ELINCS: 203-905-0, EU-INDEX: 603-014-00-0, ECB-Nr.: 01-2119475108-36-XXXX GHS/CLP: Acute Tox. 4: H302 H312 H332 - Skin Irrit. 2: H315 - Eye Irrit. 2: H319 EEC: Xn, R 20/21/22-36/38
1 - <3	Cocos alkylamine ethoxylate CAS: 61791-14-8, EINECS/ELINCS: Polymer GHS/CLP: Acute Tox. 4: H302 - Eye Dam. 1: H318 EEC: Xn, R 22-41
1 - <5	Fatty alcohol C12-14, geëthoxyleerd, gepropoxyleerd GHS/CLP: Eye Irrit. 2: H319 EEC: Xi, R 36/38
1 - <3	Natrium metasilicaat, pentahydraat CAS: 10213-79-3, EINECS/ELINCS: 229-912-9, EU-INDEX: 014-010-00-8, ECB-Nr.: 01-2119449811-37-XXXX GHS/CLP: Skin Corr. 1B: H314 - STOT SE 3: H335 - Met. Corr. 1: H290 EEC: C, R 34-37

Bestanddelencommentaar

SVHC Lijst (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation): Bevat geen of minder dan 0,1% van de opgesomde stoffen.
Zie RUBRIEK 16 voor de volledige tekst van H- en R-zinnen.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene aanwijzingen	Bevochtigde kleding vervangen.
Na inademen	Voor frisse lucht zorgen. Bij klachten onder medische behandeling stellen.
Na huidcontact	Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Bij aanhoudende huidirritatie, arts raadplegen.
Na oogcontact	Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
Na opname door de mond	Onmiddellijk medisch advies inwinnen. Geen braken opwekken. Mond spoelen en vervolgens veel water drinken.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen gegevens beschikbaar.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Bij inslikken of braken kan produkt in de longen terecht komen (aspiratiegevaar).

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen	Produkt zelf brandt niet. Blusmiddelen op de omgevingsbrand afstemmen.
Ongeschikte blusmiddelen	Volle waterstraal.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

gevaar voor vorming van toxische pyrolyseproducten, koolstofmonoxyde (CO), onverbrande koolwaterstoffen
Stikstofoxyde (NOx).

5.3 Advies voor brandweerlieden

Een autonoom ademhalingstoestel dragen.
Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten overeenkomstig de plaatselijke voorschriften van de autoriteiten verwijderd worden.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Bijzonder slipgevaar door het uitgelopen/gemorst produkt.
Persoonlijke beschermende uitrustingen gebruiken (geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht).

6.2 Milieubeschermende maatregelen

Verspreiding over water/bodem verhinderen (b.v. indammen of oliedam aanleggen).
Niet in de riolering/oppervlaktewateren/grondwater laten terecht komen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Met absorberend materiaal (b.v. universele absorbens) opnemen.
Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften verwijderen.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie RUBRIEK 8+13



RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Alleen op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Tijdens het werk niet eten, drinken, roken, snuiven.
Verontreinigde, doordrenkte kleding onmiddellijk uittrekken.
Voor de pauze en na afloop van het werk handen wassen.
Huid preventief beschermen met huidbeschermende zalf.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
Loogbestendige vloeren voorzien.
Niet samen met zuren opslaan.
Verpakking hermetisch gesloten houden.
Reservoirs op een goed geventileerde plaats bewaren.

7.3 Specifiek eindgebruik

Zie RUBRIEK 1.2

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Bestanddelen met op de werkplek georiënteerde, te controleren grenswaarden (NL)

Conc. [%]	Bestanddeel
5 - <10	2-Aminoethanol
	CAS: 141-43-5, EINECS/ELINCS: 205-483-3, EU-INDEX: 603-030-00-8
	TGG: MAC-waarde TGG 8 uur: 1 ppm, 2,5 mg/m ³ , H
	korte periode (15 minuten): 3 ppm, 7,6 mg/m ³
1 - <5	2,2',2''-Nitrilotriethanol
	CAS: 102-71-6, EINECS/ELINCS: 203-049-8, ECB-Nr.: 01-2119486482-31-XXXX
	TGG: MAC-waarde TGG 8 uur: 5 mg/m ³

Bestanddelen met op de werkplek georiënteerde, te controleren grenswaarden (EU)

Conc. [%]	Bestanddeel / EG GRENSWAARDEN
5 - <10	2-Aminoethanol
	CAS: 141-43-5, EINECS/ELINCS: 205-483-3, EU-INDEX: 603-030-00-8
	8 uur: 1 ppm, 2,5 mg/m ³ , H
	korte periode (15 minuten): 3 ppm, 7,6 mg/m ³

DNEL

Conc. [%]	Bestanddeel
1 - <3	Natrium metasilicaat, pentahydraat, CAS: 10213-79-3
	Industrieel, dermaal, Long-term - systemic effects: 1,49 mg/kg bw/d.
	Industrieel, inhalatief, Long-term - systemic effects: 6,22 mg/m ³ .
	general population, inhalatief, Long-term - systemic effects: 1,55 mg/m ³ .
	general population, oraal, Long-term - systemic effects: 0,74 mg/kg bw/d.
	general population, dermaal, Long-term - systemic effects: 0,74 mg/kg bw/d.
1 - <5	2-Butoxyethanol, CAS: 111-76-2
	Industrieel, inhalatief, Acute - systemic effects: 663 mg/m ³ .
	Industrieel, dermaal, Acute - systemic effects: 89 mg/kg.
	general population, inhalatief, Acute - systemic effects: 426 mg/m ³ .
	general population, dermaal, Acute - systemic effects: 44,5 mg/kg.
	general population, oraal, Acute - systemic effects: 13,4 mg/kg.

PNEC

Conc. [%]	Bestanddeel
1 - <3	Natrium metasilicaat, pentahydraat, CAS: 10213-79-3
	zuiveringsinstallaties (STP), 1000 mg/l.
	Zeewater, 1 mg/l.
	Zoetwater, 7,5 mg/l.
1 - <5	2-Butoxyethanol, CAS: 111-76-2
	bodem, 2,8 mg/kg.
	bezinksel (Zoetwater), 8,14 mg/kg.
	Zoetwater, 8,8 mg/l.
	zuiveringsinstallaties (STP), 463 mg/l.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Aanvullende opmerkingen inzake ontwerp van technische installaties	Zorg voor een adequate ventilatie op de werkplek.
Oogbescherming	Veiligheidsbril.
Handbescherming	Butyl rubber, >480 min (EN 374). In de informatie gaat het om aanbevelingen. Neem voor bijkomende inlichtingen contact op met de handschoenleverancier.
Huidbescherming	Lichte beschermende kleding.
Andere maatregelen	Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Aerosolen niet inademen. Het soort lichaamsbescherming moet al naargelang van de concentratie en de hoeveelheid gevaarlijke stoffen op de werkplek gekozen worden. De chemische weerstand van de bescherming moet met de leverancier geregeld worden.
Ademhalingsbescherming	Adembescherming bij aerosol- of nevelvorming. Korte duur filterapparaat, combinatiefilter A-P2.
Thermische gevaren	Geen gegevens beschikbaar.
Afbakening en bewaking van het blootgestelde milieu	niet bepaald

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Vorm	vloeibaar
Kleur	blauwachtige
Geur	karacteristiek
Geurdrempelwaarde	niet bepaald
pH-waarde	alkalisch
pH-waarde [1%]	niet bepaald
Kookpunt [°C]	niet bepaald
Vlampunt [°C]	niet van toepassing
Ontvlambaarheid [°C]	niet van toepassing
Onderste explosiegrens	niet van toepassing
Bovenste explosiegrens	niet van toepassing
Oxidatie eigenschappen	nee
Dampdruk/gasdruk [kPa]	niet bepaald
Dichtheid [g/ml]	niet bepaald
Stordichtheid [kg/m³]	niet van toepassing
Oplosbaarheid in water	mengbaar
n-Octanol/water-verdelingscoëfficiënt [log Pow]	niet bepaald
Viscositeit	niet van toepassing
Relatieve dampdichtheid betrokken op lucht	niet bepaald
Verdampings snelheid	niet bepaald
Smeltpunt [°C]	niet bepaald
Zelfontbranding [°C]	niet van toepassing
Ontledingspunt [°C]	niet bepaald

9.2 Overige informatie

geen

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Bij gebruik volgens de voorschriften geen bekend.

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omgevingsomstandigheden (kamertemperatuur).



10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Reacties met zuren.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Geen gegevens beschikbaar.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen gegevens beschikbaar.

10.6 Gevaarlijke ontledingsprodukten

Geen gevaarlijke ontledingsprodukten bekend.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Akut toxiciteit

Produkt
ATE-mix, inhalatief (nevel), >20 mg/L.
ATE-mix, oraal, >2000 mg/kg bw.
ATE-mix, dermaal, >2000 mg/kg bw.

Conc. [%]	Bestanddeel
1 - <3	Cocos alkylamine ethoxylate, CAS: 61791-14-8
	LD50, oraal, Rat: >300 - 2000 mg/kg bw.
1 - <5	Fatty alcohol C12-14, geëthoxyleerd, gepropoxyleerd
	LD50, oraal, Rat: > 2000 mg/kg (Lit.).
5 - <10	2-Aminoethanol, CAS: 141-43-5
	LD50, dermaal, Konijn: 1000 mg/kg bw.
	LD50, oraal, Rat: 2050 mg/kg bw.
1 - <3	Natrium metasilicaat, pentahydraat, CAS: 10213-79-3
	LD50, dermaal, Rat: > 5000 mg/kg bw.
	LD50, oraal, Rat: 1152-1349 mg/kg bw.
	LC50, inhalatief, Rat: > 2,06 mg/m ³ .
	NOAEL, oraal, Rat: 227 mg/kg bw.
1 - <5	2-Butoxyethanol, CAS: 111-76-2
	LD50, dermaal, Konijn: 400 mg/kg.
	LD50, oraal, Rat: 1480 mg/kg.
	LC50, inhalatief, Rat: 1-5 mg/l/4h.

Ernstig oogletsel/oogirritatie	niet bepaald
Huidcorrosie/-irritatie	niet bepaald
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid	niet bepaald
Specifieke doelorgaantoxiciteit — eenmalige blootstelling	niet bepaald
Specifieke doelorgaantoxiciteit — herhaalde blootstelling	niet bepaald
Mutageniteit	niet bepaald
Reproductietoxiciteit	niet bepaald
Carcinogeniteit	niet bepaald
Algemene opmerkingen	

Toxicologische gegevens van volledig product zijn niet aanwezig.
 De indeling werd volgens de berekenings-werkwijze van de preparaat-richtlijn verricht.
 De vermelde toxicologische gegevens van de bestanddelen zijn bestemd voor medische beroepsbeoefenaren, vaklui uit de sector veiligheid en gezondheidsbescherming op de werkplek en toxicologen. De vermelde toxicologische gegevens van de bestanddelen werden ter beschikking gesteld door grondstofproducenten.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Conc. [%]	Bestanddeel
1 - <3	Cocos alkylamine ethoxylate, CAS: 61791-14-8
	LC50, (96h), <i>Oncorhynchus mykiss</i> : 1,9 mg/L.
	EC50, (16h), <i>Pseudomonas putida</i> : 480 mg/L.
	EC50, (48h), <i>Daphnia magna</i> : >1 - 10 mg/L.
1 - <5	Fatty alcohol C12-14, geëthoxyleerd, gepropoxyleerd
	LC50, (96h), <i>Poecilia reticulata</i> : > 1 - 10 mg/l (OECD 203).
	EC50, (72h), <i>Desmodesmus subspicatus</i> : > 1 - 10 mg/l (OECD 201).
	EC50, (48h), <i>Daphnia magna</i> : > 1 - 10 mg/l (OECD 202).
5 - <10	2-Aminoethanol, CAS: 141-43-5
	EC50, (48h), <i>Daphnia magna</i> : 65 mg/l (IUCLID).
1 - <3	Natrium metasilicaat, pentahydraat, CAS: 10213-79-3
	LC50, (96h), <i>Brachidanio rerio</i> : 210 mg/L.
	EC50, (72h), <i>Scenedesmus subspicatus</i> : 207 mg/L.
	EC50, (48h), <i>Daphnia magna</i> : 1700 mg/L.
1 - <5	2-Butoxyethanol, CAS: 111-76-2
	LC50, (96h), <i>Lepomis macrochirus</i> : > 100 mg/l.
	LC50, (96h), <i>Oncorhynchus mykiss</i> : 1700 mg/l.
	EC50, (72h), <i>Selenastrum capricornutum</i> : 911 mg/l.
	EC50, (24h), <i>Daphnia magna</i> : 1800 mg/l.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Gedrag van de stof in milieucompartimenten

niet bepaald

Gedrag in zuiveringsinstallaties

AOX-aanwijzing: Geen gevaarlijke bestanddelen.

Biologische afbreekbaarheid

De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoet aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

12.3 Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Op basis van alle beschikbare informatie niet in te delen als PBT resp. zPzB.

12.6 Andere schadelijke effecten

Geen indeling volgens de berekenings-werkwijze van de preparaat-richtlijn.

Ecologische gegevens van volledig product zijn niet aanwezig.

De vermelde toxicologische gegevens van de bestanddelen zijn bestemd voor medische beroepsbeoefenaren, vaklui uit de sector veiligheid en gezondheidsbescherming op de werkplek en toxicologen. De vermelde toxicologische gegevens van de bestanddelen werden ter beschikking gesteld door grondstofproducenten.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Productresten dienen te worden afgevoerd met inachtneming van de Richtlijn betreffende afvalstoffen 2008/98/EG alsook volgens nationale en regionale voorschriften. Voor dit product kann geen afvalstoffencode volgens de Europese afvalcatalogus (EWC) worden bepaald, aangezien pas door het gebruiksdoel bij de gebruiker een toewijzing mogelijk wordt. De afvalstoffencode dient binnen de EU in overleg met de verwijderaar te worden bepaald.

Produkt

Als gevaarlijk afval afvoeren.

Afvalstoffenseutel-Nr. (aanbevolen) 200129*

Ongereinigde verpakkingen

Niet besmette verpakkingen kunnen een recycling ondergaan.

Afvalstoffenseutel-Nr. (aanbevolen) 150110*

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer

conform UN verzendbenaming zie RUBRIEK 14.2

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Landtransport conform ADR/RID UN 2491 ETHANOLAMINE, OPLOSSING 8 III

- **Classificatiecode** C7

- **Etiket**



- **ADR LQ** 5 I

- **ADR 1.1.3.6 (8.6)** Vervoerscategorie (Tunnelbeperkingscode) 3 (E)

Binnenvaart (ADN) UN 2491 ETHANOLAMINE, OPLOSSING 8 III

- **Classificatiecode** C7

- **Etiket**



Transport over zee conform IMDG UN 2491 Ethanolamine solution 8 III

- **EMS** F-A, S-B

- **Etiket**



- **IMDG LQ** 5 I

Luchtvervoer conform IATA UN 2491 Ethanolamine solution 8 III

- **Etiket**



14.3 Transportgevaarklasse(n)

conform UN verzendbenaming zie RUBRIEK 14.2

14.4 Verpakkingsgroep

conform UN verzendbenaming zie RUBRIEK 14.2

14.5 Milieugevaren

conform UN verzendbenaming zie RUBRIEK 14.2

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Overeenkomstige opgaaf onder RUBRIEK 6 tot 8.

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

niet van toepassing

RUBRIEK 15: Wettelijke verplichte informatie

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EEG-VOORSCHRIFTEN	1967/548 (1999/45); 1991/689 (2001/118); 1999/13; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (Reach); 1272/2008; 75/324/EEG (2008/47/EG); 453/2010/EG
DE VERORDENINGEN VAN HET VERVOER	ADR (2013); IMDG-Code (2013, 36. Amdt.); IATA-DGR (2014)
NATIONALE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE (NL):	Chemische stoffen met hun wettelijke grenswaarden juni 2008
- Inachtneming van beschermingsmaatregelen voor werknemers	Inachtneming van beschermingsmaatregelen voor minderjarige werknemers. Inachtneming van beschermingsmaatregelen voor vrouwen in verwachting/moeders die borstvoeding geven.
- VOC (1999/13/EG)	10 %

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor stoffen in dit mengsel werden geen chemische veiligheidsbeoordelingen uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

16.1 R-zinnen (RUBRIEK 3)

R 20/21/22: Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.
R 34: Veroorzaakt brandwonden.
R 36/38: Irriterend voor de ogen en de huid.
R 22: Schadelijk bij opname door de mond.
R 41: Gevaar voor ernstig oogletsel.
R 37: Irriterend voor de ademhalingswegen.

16.2 Gevarenaanduidingen (RUBRIEK 3)

H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H302+H312+H332 Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.

16.3 Afkortingen en acroniemen:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP = Classification, Labelling and Packaging
DMEL = Derived Minimum Effect Level
DNEL = Derived No Effect Level
EC50 = Median effective concentration
ECB = European Chemicals Bureau
EEC = European Economic Community
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA = International Air Transport Association
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
IC50 = Inhibition concentration, 50%
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database
LC50 = Lethal concentration, 50%
LD50 = Median lethal dose
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance
PNEC = Predicted No-Effect Concentration
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
TLV@/TWA = Threshold limit value – time-weighted average
TLV@STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit
VOC = Volatile Organic Compounds
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

16.4 Overige informatie

Indelingsprocedure

Skin Corr. 1B: H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. (Berekeningsmethode)
Eye Dam. 1: H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. (Berekeningsmethode)
STOT SE 3: H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. (Berekeningsmethode)

Gewijzigd positie

- RUBRIEK 2 toevoegen: 2-Aminoethanol
- RUBRIEK 2 vernietigen: S 26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
- RUBRIEK 2 toevoegen: GEVAAR
- RUBRIEK 2 toevoegen: P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
- RUBRIEK 2 toevoegen: Skin Corr. 1B
- RUBRIEK 2 vernietigen: Herhaalde blootstelling kan een geprikkeld huid veroorzaken.
- RUBRIEK 2 vernietigen: H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- RUBRIEK 2 vernietigen: WAARSCHUWING
- RUBRIEK 2 toevoegen: H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- RUBRIEK 2 vernietigen: S 46: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
- RUBRIEK 2 toevoegen: Ätzwirkung
- RUBRIEK 2 vernietigen: S 23.4: Spuitnevel niet inademen.
- RUBRIEK 2 vernietigen: S 2: Buiten bereik van kinderen bewaren.
- RUBRIEK 2 toevoegen: R 36/37/38: Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
- RUBRIEK 2 vernietigen: R 36: Irriterend voor de ogen.
- RUBRIEK 2 vernietigen: Indeling volgens omzettingstabel bijlage VII 1272/2008/EG
- RUBRIEK 2 vernietigen: S 51: Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
- RUBRIEK 2 toevoegen: P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
- RUBRIEK 2 vernietigen: P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
- RUBRIEK 2 vernietigen: Eye Irrit. 2
- RUBRIEK 2 toevoegen: P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- RUBRIEK 2 toevoegen: Eye Dam. 1
- RUBRIEK 2 toevoegen: P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- RUBRIEK 2 toevoegen: P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- RUBRIEK 2 toevoegen: P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken.
- RUBRIEK 2 toevoegen: P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- RUBRIEK 2 toevoegen: P260 Nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- RUBRIEK 2 toevoegen: P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
- RUBRIEK 2 toevoegen: P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
- RUBRIEK 2 toevoegen: H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- RUBRIEK 2 toevoegen: STOT SE 3
- RUBRIEK 2 toevoegen: H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- RUBRIEK 2 toevoegen: P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- RUBRIEK 2 toevoegen: P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
- RUBRIEK 8 vernietigen: Adembescherming bij hoge concentraties.
- RUBRIEK 8 toevoegen: Adembescherming bij aerosol- of nevelvorming.
- RUBRIEK 12 toevoegen: Op basis van alle beschikbare informatie niet in te delen als PBT resp. zPzB.
- RUBRIEK 14 toevoegen: Ethanolamine solution
- RUBRIEK 14 vernietigen: geen gevaarlijke goederen.
- RUBRIEK 14 toevoegen: ETHANOLAMINE, OPLOSSING
- RUBRIEK 14 vernietigen: not classified as "Dangerous Goods"
- RUBRIEK 14 vernietigen: not classified as "Dangerous Goods"
- RUBRIEK 14 toevoegen: Ethanolamine solution



RUBRIEK 16 toevoegen: Inachtneming van beschermingsmaatregelen voor vrouwen in
verwachting/moeders die borstvoeding geven.

RUBRIEK 16 toevoegen: Berekeningsmethode

Copyright: Chemiebüro®

